

Uusi RAV4

Tekniset tiedot

13.12.2018

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Yhdistetty (l/100 km)	7,0	7,1 - 7,3	5,5 - 5,6	5,7 - 5,8*
Polttoaine	Bensiini, min. 95-okt.	Bensiini, min. 95-okt.	Bensiini, min. 95-okt.	Bensiini, min. 95-okt.
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	55	55	55	55
Hiilidioksidipäästöt (CO ₂)	158 - 159 g/km	162 - 166 g/km	126 - 128 g/km	129 - 131 g/km*
Polttoainesäiliön koko (l)	55	55	55	55

Polttoaineen kulutus ja CO₂ on mitattu kontrolloidussa ympäristössä, päästöt arvot ovat WLTP- standardin mukaisesti mitattuja.
Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot saattavat poiketa mitatuista. Ajo-tyyli ja muut tekijät (kuten tieliikenne, liikenne, ajoneuvon kunto, varusteet, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin.
*Kulutus- ja päästötiedot vahvistetaan myöhemmin tyypifyväksynnän valmistuttua

MOOTTORIT

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Moottorikoodi	M20A-FKS	M20A-FKS	A25A-FXS	A25A-FXS
Sylinteriluku	4	4	4	4
Venttiilimekanismi	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
Venttiilien määrä	16 (DOHC)	16 (DOHC)	16 (DOHC)	16 (DOHC)
Polttoainejärjestelmä	D4-S	D4-S	D4-S	D4-S
Iskutilavuus (cm ³)	1987	1987	2487	2487
Puristussuhde	13.0:1	13.0:1	14.0:1	14.0:1
Kokonaisteho (kW)	129 / 6600 rpm	129 / 6600 rpm	160 / 5700 rpm	163 / (rpm vahv. myöh.)
Kokonaisteho (hv)	173 / 6600 rpm	173 / 6600 rpm	218 / 5700 rpm	222 / (rpm vahv. myöh.)
Maksimivääntö (Nm)	208 / 4300 - 5200 rpm	208 / 4300 - 5200 rpm	221 / 3600 - 5200 rpm	221 / 3600 - 5200 rpm
Hybridin ajoakuston tyyppi	-	-	NiMH	NiMH
Hybridin ajoakuston nimellinen voltimäärä	-	-	244,8	244,8

VAIHEISTOT JA VOIMANJAKO

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Vaihteiston tyyppi	Käsivalintainen (kuusi vaihdetta) tai portaaton CVT-automaatti	Käsivalintainen (kuusi vaihdetta) tai portaaton CVT-automaatti	Portaaton eCVT-automaatti	Portaaton eCVT-automaatti
Voimanjako etuakseleille, max.	100 %	100 %	100 %	100 %
Voimanjako taka-akseleille, max.	-	50 %	-	80 %

SUORITUSKYKY

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Huippunopeus (km/h)	190	190	180	180
0-100 km/h (s)	9,8 / 10,7*	9,9 / 11,0*	8,4	8,1

*Multidrive S -automaattivaihteinen malli

JARRUT

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Edessä	Jäähdytetty levyjarru Ø 328 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 328 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 328 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 328 mm
Takana	Jäähdytetty levyjarru Ø 317 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 317 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 317 mm	Jäähdytetty levyjarru Ø 317 mm

PYÖRÄNTUENTA

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Edessä	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Takana	Kaksoiskolmiotukivarsi	Kaksoiskolmiotukivarsi	Kaksoiskolmiotukivarsi	Kaksoiskolmiotukivarsi

ULKOMITAT

Kokonaispituus (mm)	4600	4600	4600	4600
Kokonaiskorkeus (mm)	1685	1685	1685	1685
Kokonaisleveys (mm)	1855	1855	1855	1855
Akseliväli (mm)	2690	2690	2690	2690
Etulyitys (mm)	925	925	925	925
Takalyitys (mm)	985	985	985	985
Kääntösäde renkaasta (m)	5,5	5,5	5,5	5,5
Maavara (mm)	195	195	190	190
Ramppikulma (astetta)	16	16	15,5	15,5
Jättökulma (astetta)	20	20	20	20
Nousukulma (astetta)	18	18	18	18
Ilmanvastuskerroin (Cd)	0,32	0,32	0,32	0,32

SISÄMITAT

Tavaratilan tilavuus suojaverhon alla, VDA (l)	580	580	580	580
Tavaratilan tilavuus kattoon asti, VDA (l)	733	733	733	733
Tavaratilan tilavuus kattoon asti, istuimet taitettuna, VDA (l)	1690	1690	1690	1690
Tavaratilan maksimipituus (mm)	1014	1014	1014	1014
Tavaratilan maksimileveys (mm)	1499	1499	1499	1499
Tavaratilan maksimikorkeus (mm)	931	931	931	931
Kokonaispituus (mm)	1890	1890	1890	1890
Kokonaiskorkeus (mm)	1230	1230	1230	1230
Kokonaisleveys (mm)	1515	1515	1515	1515
Istuimet	5	5	5	5

MASSAT

	2,0 VVT-iE	2,0 VVT-iE AWD	2,5 Hybrid	2,5 Hybrid AWD-i
Omamassa (kg)	1450 - 1670	1510 - 1600	1590 - 1680	Vahvistetaan myöhemmin
Perävaunumassa jarruita (kg)	750	750	750	750
Perävaunumassa jarruin (kg)	1500* - 2000**	1500* - 2000**	800	1650***
Painonjakauma akselien välillä (etu / taka-akseli, %)	51/49	51/49	51/49	51/49

* Multidrive S -automaattivaihteiset autot

** Manuaalivaihteiset autot

*** Ennakkolieto, vahvistetaan ajoneuvon tyypifyväksynnän valmistuttua

RENKAAT JA VANTEET

Rengaskoko Active	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/65R17
Rengaskoko Style, Premium	-	-	225/60R18	225/60R18
Välitakaiskäyttöön soveltuva varapyörä ja tunkki	on	on	on*	on*

* Korvataan renkaapaikkaussarjalla kun auton valittuna lisävarusteinen panoraamakkatoluukku

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.